ABUS FAS 101
FAQ Basic



Folien

1. In welchen Farben ist das Schloss lagermäßig zu bekommen?
   Weiß, Braun, Silber.

2. Wo wird das Produkt vorzugsweise eingesetzt?
   Auf der Scharnierseite.

3. Was ist zu tun beim Drehen (Öffnen) des Fensters?
   Nichts. Das Produkt dreht mit.

4. Was ist vor dem Kippen des Fensters zu tun?
   Sicherungsbolzen entriegeln.

5. Wie viel mm Platz benötigt das Produkt mindestens zur Montage auf dem Rahmen?
   24 mm.

6. Wie wird das Produkt nach dem Schließen eines gekippten Fensters verriegelt?
   Sicherungsbolzen eindrücken.

ABUS FAS 101
FAQ Basic



Folien

7. Reicht die Verwendung von Scharnierseitensicherungen aus, z.B. 2 Stück?
   Nein, lt. DIN muss ein Produkt abschliessbar sein.

8. Welche deutschen Prüfsiegel hat das Produkt?
   DIN, VdS.

ABUS FAS 101
FAQ Special



Folien

1. Was kann man tun, wenn das Falzmaß des Fensters eine Montage der FAS101 nicht zulässt ?
   Dafür liegt der Verpackung ab sofort ein zusätzliches, stärker gekröpftes Flügelblech bei (Art. Nr. 43953). Damit ist die Montage bei einem Falzmaß von 20 – 26mm möglich.