

4KS-Europrofil | Doppelzylinder SYMO DZ









Produktbeschreibung

Der 4KS-Europrofil-Doppelzylinder in Modul-Bauweise (SYMO) eignet sich für den Einsatz in Außen- und Innentüren. Der Zylinder kann beidseitig gesperrt werden. Einsatzbeispiele sind Haus-, Büro-, Verbindungs-, Wohnungseingangs-, Rohrrahmen- und Sicherheitstüren.

Technische Information

Zylinderlänge außen A in mm	27 31 36 41 46 +5 A + B ≥ 62 mm
Zylinderlänge innen B in mm	27 31 36 41 46 +5 A + B ≥ 62 mm
Oberfläche	NI - Nickel MS - Messing NP - Nickel stirnseitig poliert NPV - Nickel voll poliert MP - Messing stirnseitig poliert lackiert MPV - Messing voll poliert lackiert ML - Messing lackiert CR - Chrom CP - Chrom stirnseitig poliert CPV - Chrom voll poliert PS - patiniert schwarz PB - patiniert braun
Optionen Sicherheitsmerkmale	ARS – Abreißsicherung AS-A – Anti-Snap außen FZG – Freilauffunktion für Getriebeschlösser KZS – erhöhter Ziehschutz/Bohrschutz SKG3 – zertifizierter Schließzylinder SKG 3* VDS – zertifizierter Schließzylinder VdS VDSBZ+ – zertifizierter Schließzylinder VdS-BZ+
Optionen Technische Einbausituation	BIF - Doppelschließnase Biffar® BLIND - Blindzylinder SEW - Seewasserausführung ZR14 - Zahnritzel Z14 ZVS - zurückversetzter Steg SSW - Staub und Witterungsschutz
Optionen Nutzungsmerkmale	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder NS – Erhöhte Verschleißfestigkeit TXT – kundenspezifische Nummeration
Sicherheitsmerkmale	Schließberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen (Berechtigungspositionen) 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte unterschiedliche Sicherheitselemente aus Hartmetall und gehärteten Stahl gegen Aufbohren und Ziehen zähfeste Nirosta-Verbindungsachse gegen Abdrehen und Abreißen
Normen & Richtlinien	EN 1303:2015 160B0C6D ÖNORM B5351: WZ6-BZ6-BZ EN1627 Option VdS BZ(+) Option VdS*** Option SKG*** Option BSI***
Technische Einbausituation	für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM und Aufschraubschlösser, die für den Einbau von Schließzylindern im Europrofil geeignet sind Schließnasenbreite 9,3 mm
Lieferumfang	Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5



Maßzeichnungen

