

Profil- Halbzylinder CLIQ® Go

N532,VAR=1901508- 5-FRONT,SERVICE=CLIQGo

Besonders geeignet für den Einbau in Tableaus wie z.B. in Aufzügen -ohne Schlüssel-

Vorteile auf einen Blick

- Besonders geeignet für den Einbau in Tableaus wie z.B. in Aufzügen

Produktbeschreibung

- Wahlweise drehgesicherte oder elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Zylindergehäuseteile Messing
- Frontfläche gekürzt (5,35 mm)
- Zylindergrundlänge 30 mm (A) (L=30)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Standard Schließbartstellung 45°; Abweichende Schließbartstellungen in 30° und 45° Schritten wählbar
- Standardmäßig mit starrer Verbindung (VAR=STARR) und flexibel einstellbarem Schließbart voreingestellt bei 45° (SST=FLEX45). Abweichende Schließbartstellung wählbar
- Freiläufe nur ohne VAR=STARR
- Schließbart aus bruchfestem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen
- Spritzwassergeschützt IP54
- Staub- und Regenschutzkappe erhältlich (SUR=3) IP55

Lieferumfang

- 1 Profil-Halbzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	V=	OF=	L=
N532,VAR=1901508-5-FRONT,SERVICE=CLIQGo	D	MV	30
	E	MV	30

Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
VZ03	Pflegespray
VZ05	Pflegespray

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
V109,V=M	Schlüssel VERSO®CLIQ
V109,V=E1	Schlüssel VERSO®CLIQ
V109,V=E2	Schlüssel VERSO®CLIQ
V109,V=E3	Schlüssel VERSO®CLIQ
V109,V=B1/B2/B3	Schlüssel VERSO®CLIQ
V109,V=PR/PSM/PN	Schlüssel VERSO®CLIQ
N109,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=B3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N109,V=PE,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N110,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go
N111,V=E3,SERVICE=CLIQGo	Schlüssel CLIQ® Go

