

# CLM Remote Controller 1600

Controller für die Verwendung in Zusammenhang von CLM-Remote und Wandprogrammiergeräten



## Produktbeschreibung

- Nur ein Controller für bis zu drei Remote-Wandprogrammiergeräte
- Ermöglicht die Aktualisierung von Nutzerschlüsseln und die damit verbundenen Zugangsberechtigungen unabhängig vom PC des Verwalters
- Beinhaltet die Datenbank für die angelegten Schlüssel-Änderungen
- Muss nicht in der Nähe des Wandprogrammiergerätes sein, nur im selben lokalen Netzwerk
- Verwendet DHCP zur automatischen IP-Vergabe
- Im Kunststoffgehäuse für Verteilereinbau
- Eingangsspannungsbereich: 24 V DC(+10 %) SELV (z.B. Modell 1003 24 V DC)
- maximale Stromaufnahme: 400 mA
- Einsatzort: zur Verwendung im Innenbereich
- Schutzart: IP 30 (wenn vollständig montiert)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Batterie Echtzeituhr (RTC): Typ CR2032 Lithium Knopfzelle 3 V 210 mAh
- Batterie Lebensdauer: ca. 5 Jahre – je nach Qualität der verwendeten Knopfzelle abweichend
- Ethernet-Schnittstelle: RJ45 Übertragungsrate 100 MBit/s IEEE-Norm 802.3.-100BASE-TX

## Lieferumfang

- 1 Remotecontroller

## Bestellbare Varianten

### Artikelnummer

1600

## Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
XS01/XS05	CLIQ Local Manager
NR01	Wand-Programmiergerät eCLIQ-Remote
NR03	Vandalismusgeschütztes Wandprogrammiergerät eCLIQ-Remote
VR01	Wand-Programmiergerät VERSO@CLIQ-Remote
VR03	Vandalismusgeschütztes Wand-Programmiergerät VERSO@CLIQ-Remote
CR01	Wand-Programmiergerät +CLIQ-Remote
CR03	Vandalismusgeschütztes Wand-Programmiergerät +CLIQ-Remote