



Produktbeschreibung

- Speziell entwickelt für den Einsatz in Feuerwehrtresorrohren und Feuerweherschlüsseldepots
- Modernes Wendeschlüsselsystem
- Elektronische Einzel- und Schließanlagenkodierung
- Optische und akustische Anzeige des Funktions- und Batteriestatus
- Die Daten- und Energieübertragung zum Zylinder erfolgt kontaktbasiert
- Die Datenübertragung zum Zylinder erfolgt hochverschlüsselt
- Temperaturbereich -30° C bis +50° C
- Geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen in Wasser (IP67)
- Besonders leistungsfähige Batterie
- Optional zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

Lieferumfang

- 1 Elektronischer Nutzerschlüssel inkl. Batterie

Hinweis

- Batterieleistung: B1 (Beluga) - ca. 20.000 Schließungen oder ca. 7 Jahre oder B2/B3 (Beluga Time/Remote) ca. 20.000 Schließungen oder ca. 5 Jahre Standby
- Batterie ist nicht wechselbar

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	V=
N109,V=B1/B2/B3	B1
	B2
	B3

Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
N531	Profil-Doppelzylinder eCLIQ
N551	Profil-Doppelzylinder eCLIQ
N534,KNF=1	Profil-Knaufzylinder eCLIQ
N532	Profil-Halbzylinder eCLIQ