

# Profil- Doppelzylinder eCLIQ N531,VAR=1901508- 5- FRONT

Besonders geeignet für Stahltüren/Stahlbeschläge mit 17 mm Bohrung (ohne Profilausschnitt) - Ohne Schlüssel

## Produktbeschreibung

- Stromversorgung erfolgt ausschließlich über den Schlüssel (Keine Batterie im Zylinder)
- Wahlweise drehgesicherte oder elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Andere Seite wahlweise in elektronischer oder drehgesicherter Ausführung
- Zylindergehäuseteile Messing
- Frontfläche gekürzt (5,35 mm) ein- und beidseitig erhältlich (VAR=1901508-5-FRONT/NORM, 1901508-5-NORM/FRONT, 1901508-7-FRONTFRONT)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar - flexibler Gehäusebaukasten
- Wahlweise abweichende Zylindergrundlänge ab 56 mm (C) - A/B (L=28/28)
- Standard Schließbartstellung (SST=30°), abweichende Schließbartstellung wählbar, optional mit SST=FLEX möglich
- Optional mit Doppel-Schließbart (VAR=K901310-X-BIFFAR)
- Standardmäßig mit Komfortfunktion mit beidseitiger Schließbarkeit (GE=BS) und 360° Freilauf
- Schließbart aus bruchfestem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen
- Spritzwassergeschützt IP54
- Staub- und Regenschutzkappe ein- und beidseitig erhältlich (SUR=3/-, -/3, 3/3) IP55
- Optional zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

## Lieferumfang

- 1 Profil-Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

## Bestellbare Varianten

Artikelnummer	OF=	L=	V=
N531,VAR=1901508-5-FRONT	MV/MV	30/30	D/D
	MV/MV	30/30	E/D
	MV/MV	30/30	D/E
	MV/MV	30/30	E/E

## Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
N109,V=E1	Schlüssel eCLIQ
N109,V=E2	Schlüssel eCLIQ
N109,V=E3	Schlüssel eCLIQ
N109,V=B1/B2/B3	Schlüssel eCLIQ
N109,V=PR/PSM/PN	Schlüssel eCLIQ
N110,V=E2	Schlüssel eCLIQ
N110,V=E3	Schlüssel eCLIQ
N110,V=PSM	Schlüssel eCLIQ
N111,V=E1	Schlüssel eCLIQ
N111,V=E2	Schlüssel eCLIQ
N111,V=E3	Schlüssel eCLIQ



VAR=K901310-X-BIFFAR

